



产品编号 : [527451597](#)

**Product Description** : Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Top Contact, 2.00mm Height, 15 Circuits, Gold Plating

系列号 : 52745

状态 : Active

**Product Category** : FFC / FPC Connectors



---

## 文件和资源

### 图纸

[图纸 527451597\\_sd.pdf](#)

### 3D 模型和设计文件

[2D 图纸 DXF 527451597.dxf](#)

[2D 图纸 DXF PDF 527451597.pdf](#)

[3D模型 527451597\\_stp.zip](#)

### 规格

[应用规格 AS-52745-001-001.pdf](#)

[包装规格 SPK-52745-002-001.pdf](#)

[产品规格 PS-52745-051-001.pdf](#)

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

---

## 产品详情

### 常规

状态	活动
类别	FFC / FPC Connectors
系列	52745
说明	Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Top Contact, 2.00mm Height, 15 Circuits, Gold Plating
产品系列	Slider
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	822348250530

### 机构

UL	E29179
----	--------

### 电气

每触点最大电流	0.5A
电压 - 最大	50V

### 物理

驱动器类型	Slider
回路数 (已载入)	15
颜色-树脂	Black, White
接触部位	顶部
耐用性(插拔次数) - 最多次数	20
阻燃性	94V-0
插配长度	2.00mm

材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	金牌
净重	200.060/mg
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	0.50mm
PCB 极性	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +85° C
导线/电缆型号	FFC/FPC

---

## 可配插/可连接使用的产品

### 可配插部件

描述	产品编号
0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	<u>15020</u>
0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	<u>15120</u>