



产品编号 : [541324097](#)

Product Description : Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Bottom Contact, 2.00mm Height, 40 Circuits, Tin-Bismuth Plating

系列号 : 54132

状态 : Active

Product Category : FFC / FPC Connectors



文件和资源

图纸

[图纸 541324097_sd.pdf](#)


规格

[包装规格 SPK-54132-001-001.pdf](#)

[产品规格 PS-54132-058-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	FFC / FPC Connectors
系列	54132
说明	Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Bottom Contact, 2.00mm Height, 40 Circuits, Tin-Bismuth Plating
产品系列	Slider
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	822348116744

机构

UL	E29179
----	--------

电气

每触点最大电流	0.5A
电压 - 最大	50V

物理

驱动器类型	Slider
回路数 (已载入)	40
颜色-树脂	Black, Natural
接触部位	底部
耐用性(插拔次数) - 最多次数	20
阻燃性	94V-0
插配长度	2.00mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin-Bismuth

材料 - 终端电镀	Tin-Bismuth
材料 - 树脂	Nylon
净重	450.200/mg
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PC 焊脚长度	2.00mm
PCB 定位器	否
PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	无
间距 - 插配接口	0.50mm
间距 - 终端界面	0.50mm
PCB 极性	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-20° to +85° C
导线/电缆型号	FFC/FPC

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	<u>15166</u>
0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	<u>15266</u>
0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	<u>98266</u>