

RT424730 ✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK Power PCB Relay RT2

TE 内部编号 7-1393243-9

Power Relays, Standard, Monostable, .74 VA Coil Power Rating AC,
32500 Ω Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F, SCHRACK

Power PCB Relay RT2

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 功率继电器



继电器类型: 标准

线圈励磁系统: 单稳态、交流

线圈功率额定值类: [.5 – 1 VA]

线圈功率额定值 (交流): .74 VA

线圈电阻: 32500 Ω

产品特性

产品类型特性

继电器类型	标准
-------	----

结构特性

绝缘特性	继电器基极 PTI250 的跟踪指数
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	2 Form C (CO)
端子极数	2

电气特征

打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子极限关合电流	15 A
端子极限连续电流	8 A
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
端子和线圈间绝缘初始电介质	5000 Vrms
端子极限断开电流	8 A
线圈功率额定值 (交流)	.74 VA

线圈电阻	32500 Ω
------	----------------

线圈电压额定值	230 VAC
---------	---------

触点额定电流	8 A
--------	-----

端子开关电压 (最大值)	400 VAC
--------------	---------

端子电压额定值	250 VAC
---------	---------

主体特性

产品重量	13 g[.459 oz]
------	---------------

接触件特性

端子材料	AgNi90/10
------	-----------

端接特性

继电器连接类型	PCB Termination
---------	-----------------

端子配置	焊针
------	----

机械附件

产品安装类型	印刷电路板
--------	-------

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	10 mm[.394 in]
------------	----------------

端子和线圈间绝缘漏电	10 mm[.394 in]
------------	----------------

产品宽度	12.7 mm[.5 in]
------	----------------

产品长度	29 mm[1.14 in]
------	----------------

产品高度	15.7 mm[.618 in]
------	------------------

使用环境

环境温度 (最大值)	70 °C[158 °F]
------------	---------------

操作/应用

驱动系统	AC
------	----

焊接工艺	波峰焊接
------	------

线圈励磁系统	单稳态、交流
--------	--------

包装特性

封装方法	Carton, Tube
------	--------------

其他

长度类 (机械)	25 – 30 mm
----------	------------

线圈/端子间绝缘初始电介质类	4000 – 5000 V
----------------	---------------

绝缘漏电类	8 mm
绝缘间隙类	8 mm
高度类（机械）	15 – 16 mm
宽度类（机械）	12 – 16 mm
	.5 – 1 VA
端子电流类	16 A

产品合规性





如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 6-1415035-1 RT78726</p>	 <p>TE 产品编号 1860306-1 RT78725</p>	 <p>TE 产品编号 1860200-1 RT7872P</p>	 <p>TE 产品编号 1860991-1 RT78602, RELAY SOCKET PCB 5MM</p>
--	---	--	--



该系列中的其他产品 | SCHRACK Power PCB Relay RT2



功率继电器(106)

客户还购买了



TE 产品编号1-1393154-2
PT570024



TE 产品编号1-1393154-3
PT570125



TE 产品编号8-1419111-7
PT570524



TE 产品编号4-1415033-1
PT78740



TE 产品编号9-1419111-1
PT570730



TE 产品编号8-1419111-3
PT570110



TE 产品编号2-1415038-1
RT17040



TE 产品编号1217133-4
187 FASTON,PCB TAB,TNBR



TE 产品编号3-2176398-2
3502 270K 1%



TE 产品编号1-2176607-0
RLC73PH 3A R024 1% 1K RL

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1393243-9_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1393243-9_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1393243-9_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Power PCB Relay RT2](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本